

詳細説明

物件情報

ガラスサイズ

※検討対象となる全て(全方位含む)のガラスのうち最大の大きさのものの寸法を、mm 単位で入力してください。

※ガラス種類が混在する場合は ▶2種類以上の窓ガラスがある場合に計算対象のガラスを指定する方法 を参照してください。

幅: mm 高さ: mm

物件所在地

※計算を行う建物の所在地を含んでいるものをひとつ選んでください。

北海道中央部(旭川・帯広付近)

上記以外の北海道全域

東北・関東北部 / 甲斐信濃・飛騨の山岳地方

関東南部 / 北陸 / 東海 / 近畿 / 中国 / 四国 / 九州

沖縄

施工面の方位

※四ヶ所まで指定できます。


※プリセットは【東】【南東】【南】【傾斜天頂】です。これ以外の方位を指定する場合は、プリセットからチェックを外し四ヶ所以内になるようにしてください。

※【北西】【北】【北東】の方位は日射量が少ないため、熱割れ計算は実施いたしません。


東 南東 南 傾斜天頂 西 南西 水平天頂

影の形状

※プリセットは「クロスシャドウ」です。変更する場合は他の条件のボタンを押してください。



影なし




シングルシャドウ



クロスシャドウ



パラレルシャドウ



シャープシャドウ

カーテン、ブラインドの使用予定

スパンドレル部単板ガラスの場合、この項目は計算対象になりません。

※プリセットは「厚手カーテン、ブラインド(ガラスからの距離 100mm 未満)」です。変更する場合は他の条件のボタンを押してください。

カーテン、ブラインドなし

薄手カーテン(ガラスからの距離 100mm 未満)


薄手カーテン(ガラスからの距離 100mm 以上)

厚手カーテン、ブラインド(ガラスからの距離 100mm 未満)


厚手カーテン、ブラインド(ガラスからの距離 100mm 以上)

施工の種類


※プリセットは「標準施工(発泡材+弾性シーラント施工)」です。変更する場合は他の条件のボタンを押してください。




パテ、塩ビビード



ゴム+弾性シーラント施工



標準施工(発泡材+弾性シーラント施工)



構造ガスケット施工

取付・構造

※プリセットは「PC 部材に打込みまたは、直付サッシ」です。変更する場合は他の条件のボタンを押してください。

PC 部材に打込みまたは、直付サッシ

金属カーテンウォールまたは、可動サッシ

サッシの色

※プリセットは「指定しない」です。「濃色指定する」場合はそのボタンを押してください。

指定しない

濃色指定する